



HERAS ADRONIT

DIE WERTACHTER



ATHOS
FRONTGITTER



ATHOS



Der Frontgitterzaun ATHOS kombiniert die Robustheit des PEGASUS-Systems mit der schlanken Linienführung des ATLAS-Systems. Die viereckigen Gitterstäbe dieses Zaunsystems vermitteln Stabilität und moderne Eleganz und bieten somit verstärkten Schutz gegen Vandalismus. In Kombination mit der innenliegenden „blinden“ Verbindung bietet das Zaunsystem ATHOS somit höchste Sicherheit und repräsentatives Design.

Reichhaltiges Zubehör:

- Diverse Verbindungssysteme zum Anschluss an Tore, Mauern etc.
- Stufenlos verstellbare Böschungsfelder für Winkel bis zu 45°
- Betonkanteleisten zur Montage im Erdreich zwischen den Zaunpfosten
- Passende Dreh- und Schiebetorsysteme

Korrosionsschutz:

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Die Farbe bestimmen Sie!

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	932/1.183/1.438/1.760/1.940/2.400 mm
Elementlänge	2.294 mm
Querprofile	oben und unten 50/30/25 mm
Füllung	Rechteckstahlrohr 25/25/1,2 mm mit einem Kernabstand von ca. 150 mm
Übersteigschutz	bis 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite gerade mit Kunststoffstopfen ab 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite abgeschrägt

Technische Daten Pfosten	
Pfostenprofil	Quadratstahlrohr 60/60 mm
Befestigung	Bügelverbindung oder nicht sichtbare Schraubverbindung
Oberer Abschluss	aufgesetzte Aluminium-Abdeckkappe

Maßtabelle			
Zaunhöhe ca. mm	Elementhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Oberer Stababschluss
1.000	932	1.700	gerade
1.250	1.183	1.900	gerade
1.500	1.438	2.150	abgeschrägt
1.800	1.760	2.650	abgeschrägt
2.000	1.940	2.800	abgeschrägt
2.500	2.400	3.500	abgeschrägt

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.