



**HERAS ADRONIT**

**DIE WERTACHTER**



**HERACLES**

FRONTGITTER



# HERACLES



Das Zaunsystem HERACLES mit seiner durchdachten und repräsentativen Form spiegelt in jeder Hinsicht Qualität wieder. Die Verbindung von Felder und Pfosten ist dank der pfiffigen und intelligenten Bügel- oder der besonders sicheren innenliegenden "blinden" Verbindung last- und spielfrei. Auch ist das mutwillige Zerstören dieser Verbindungen nur unter Schwierigkeiten möglich.

### Reichhaltiges Zubehör:

- Diverse Verbindungssysteme zum Anschluss an Tore, Mauern etc.
- Stufenlos verstellbare Böschungsfelder für Winkel bis zu 45°
- Betonkanteleisten zur Montage im Erdreich zwischen den Zaunpfosten
- Passende Dreh- und Schiebetorsysteme

### Korrosionsschutz:

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

### Die Farbe bestimmen Sie!

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	740 / 940 / 1.190 / 1.440 / 1.760 / 1.960 / 2.400 mm
Elementlänge	2.294 mm
Querprofile:	oben und unten 50/30/25 mm
Füllung:	Rundstäbe 22 - 30 mm mit einem Kernabstand von ca. 150 oder 125 mm
Übersteigschutz:	bis 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite glatt ab 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite mit Zackenleiste

Technische Daten Pfosten	
Pfostenprofil:	Quadratstahlrohr 60/60 mm
Befestigung:	Bügelverbindung oder nicht sichtbare Schraubverbindung
Oberer Abschluss:	Aluminium-Abdeckkappe

Maßtabelle			
Zaunhöhe ca. mm	Elementhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Oberer Stababschluss
800	740	1.700	glatt
1.000	940	1.700	glatt
1.250	1.190	1.900	glatt
1.500	1.440	2.150	Zackenleiste
1.800	1.760	2.650	Zackenleiste
2.000	1.960	2.800	Zackenleiste
2.500	2.400	3.500	Zackenleiste

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.