



HERAS ADRONIT

DIE WERTACHTER



GITTERZAUN MS

ZAUNSYSTEM



GITTERZAUN MS



MS Gitterzaun



Drehflügeltor MS

Das Zaunsystem MS wird überall dort mit großem Erfolg eingesetzt, wo die mechanische Beanspruchung nicht das Hauptargument darstellt und der Bauherr gegenüber Maschendrahtzäunen eine formschöne stimmige Optik und eine längere Lebensdauer wünscht.

Durch die Verwendung von verringerten Drahtstärken bietet das Zaunsystem MS eine ebenso stabile wie auch wirtschaftliche Gitterzaunlösung dar.

Die Pfosten bestehen aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen, die gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschdämpfung des gesamten Zaunes dienen. Das Zaunsystem wird vervollständigt durch das Drehflügeltor MS.

Die Farbe bestimmen Sie!

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	808 - 2.030 mm, siehe Maßtabelle
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	50 / 200 mm
Drahtstärke	6 / 5 / 6 mm
Überstände	bis 1.408 mm ohne Überstand ab 1.630 mm einseitig ca. 22 mm überstehend

Technische Daten Pfosten (Typ MS)	
Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60/40 mm
Geräuschdämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	durch Klemmelemente (3 - 5 Stück)
Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380
Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe

Maßtabelle		
Zaunhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Klemmelemente Stück
808	1.400	3
1.008	1.600	3
1.208	1.800	4
1.408	2.000	4
1.630	2.200	4
1.830	2.400	4
2.030	2.600	5

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.